



DRF03015H10



枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

使用参数 Working parameters

		介质 Fluid	压力 Pressure	温度 Temperature	转速 Rotating speed
MAX. PRESSURE	32MPa; (320Bar)	空气 Air	2.0MPa:	80℃	80RPM
MAX. SPEED	250RPM;	水 Water	4.0MPa:	80℃	50RPM
TEMPERATURE	-20℃----+80℃	液压油 Hydraulic oil	7.0MPa:	80℃	20RPM
			25MPa:	80℃	10RPM
MEDIA TYPE 介质	Hydraulic oil/water/air	德威迩公司 DRF03H10 系列旋转接头是一种专门具有多个通道，可连续提供多种介质给低速高压旋转设备的一种旋转接头。服务于加工中心旋转工作台、旋转平台、卷取机、转炉、大包回转工作台、液压机械及多通道高压控制阀等设备。 DEWEL DRF03H10 Series are multi-way rotary joints designed to carry multiple media continuously for low-speed and high-pressure equipment. They are used on machining center revolving tables, rotating platforms, coiling machines, converters, ladle turret, hydraulic machinery, multi-way high pressure controller and etc.			
	液压油/冷却水/压缩空气				



备注：技术参数数据为最大值，并不能同时使用；
The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.



德威迩企业官网



德威迩业务号

多通道旋转接头 Multi-Passage Rotary joint		 DEWEIER 德威迩	
E-mail: sddeweier88@163.com		www.sddeweier.com	
	TEL: +86 632 5822778	P/N: DRF03015H10-G1/2''	
	TEL: +86 632 5832779		